

Facturatiegegevens*:	Afleveradres*:	Datum: / /
		Klantnummer:
		Uw referentie*:
Contactpersoon*:	* <u>Veld verplicht in te vullen</u>	Paginanummer* /

REFERENTIE		A	B	C	
AANTAL *					
KLEURNUMMER *					
BREEDTE (in mm) *					
HOOGTE (in mm) *					
MAATVOERING * (bij plaatsing op de dag altijd blijvende maten opgeven aub)	BLIJVENDE MAAT	☐	☐	☐	
	DAGMAAT	☐	☐	☐	
INSTALLATIEHOOGTE* (in mm)	*** CHILD SAFETY ***				
MONTAGE *	PLAFOND	☐	☐	☐	
	WAND	☐	☐	☐	
KANT BEDIENING * (standaard = metalen ketting)	LINKS	☐	☐	☐	
	RECHTS	☐	☐	☐	
UITLIJNING (standaard = model A) Bij de combinatie van een standaard-uitvoering en een cassette-uitvoering is uitlijning niet mogelijk	MODEL A (= privacy)	☐	☐	☐	
	MODEL B (= bovenaan uitlijnen met een andere referentie) Gelieve te noteren met welke referentie deze positie moet worden uitgelijnd.	☐ naast ref	☐ naast ref	☐ naast ref	
OPTIES	HARDWARE (standaard: wit montageprofiel)	WIT	☐	☐	☐
		GRIJS	☐	☐	☐
		ZWART	☐	☐	☐
	CASSETTE		☐	☐	☐
	DESIGNUITVOERING (=altijd met geanodiseerd aluminium montageprofiel) (kleur kunststof inlegkapjes opgeven)	WIT	☐	☐	☐
		GRIJS	☐	☐	☐
		ZWART	☐	☐	☐
	EINDLOOS KETTING PVC	WIT	☐	☐	☐
		GRIJS	☐	☐	☐
		ZWART	☐	☐	☐
	POWerview® MOTOR 18 V***		☐	☐	☐
	MOTOR 24 V **		☐	☐	☐
	ONDERLAT GRIJS (standaard), WIT of ZWART				
	KLEMSTEUNEN (voor montageprofiel)		☐	☐	☐
	VERSTELBARE STEUN (voor cassette)		☐	☐	☐
BORSTEL BOVENZIJD (voor cassette)		☐	☐	☐	
OPMERKING					

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidsvoorzieningen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningsknoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen. ***

Toebehoren elektrische bediening: zie bestelbon Elektra