

FACTURATIEGEGEVENS ●	AFLEVERADRES ●	DATUM / / ●
		KLANTNUMMER ●
		UW REFERENTIE ●
CONTACTPERSOON ●	PAGINANUMMER / ●	

● ZONES VERPLICHT IN TE VULLEN		A	B	C	
REGEL-REFERENTIE					
AANTAL ●					
KLEURNUMMER ●					
BREEDTE ●	in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing				
HOOGTE ●	in mm - blijvende maat bij op de dag plaatsing				
MAATVOERING ●	BLIJVENDE MAAT (BM) of DAGMAAT (DM)	☐ BM ☐ DM	☐ BM ☐ DM	☐ BM ☐ DM	
INSTALLATIEHOOGTE ●	in mm *** CHILD SAFETY ***				
BEDIENINGSZIJDE ●	LINKS of RECHTS				
MONTAGE ●	OP DE DAG (ODD) of IN DE DAG (IDD)	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	☐ ODD ☐ IDD	
SISTEEM ●	STEUNEN	Metaal (standaard)	☐	☐	☐
	MONTAGEPROFIEL		☐	☐	☐
	CASSETTE S2		☐	☐	☐
BEDIENING ●	KETTING	RVS (standaard)	☐	☐	☐
		KUNSTSTOF	☐	☐	☐
	POWerview® MOTOR 18V	voor toebehoren: zie bestelbon 'PowerView®'	☐	☐	☐
	MOTOR 24V	24V (HD M25T) (buis 31 mm)	☐	☐	☐
TYPE SEGMENT	ENKELZIJDIG 290 MM	☐	☐	☐	
	ENKELZIJDIG 440 MM	☐	☐	☐	
	DUBBELZIJDIG 440 MM	☐	☐	☐	
DESIGN EDITION	Design steunen (kleur opgeven): Pearl Chrome - Wit - Zwart	☐	☐	☐	
KLEUR HARDWARE	WIT (standaard), GRIJS/ALU of ZWART				
NAAST ELKAAR	= zelfde cassette/steunen en snijrichting (indien mogelijk). Gelieve te noteren met welke referentie deze positie moet worden uitgelijnd.	☐ naast ref	☐ naast ref	☐ naast ref	
DRAAI-/KIEPRAAMSTEUNEN	wit – enkel met montageprofiel	☐	☐	☐	
MULTICOLOUR	2de KLEUR PRODUCT				
	SEGMENTKLEUR BOVENAAN				
	SEGMENTKLEUR 7				
	SEGMENTKLEUR 6				
	SEGMENTKLEUR 5				
	SEGMENTKLEUR 4				
	SEGMENTKLEUR 3				
	SEGMENTKLEUR 2				
	SEGMENTKLEUR 1 ONDERAAN				

Indien andere (decoratieve) opties gewenst, gelieve dit te noteren bij 'OPMERKINGEN' aub.

OPMERKINGEN	
-------------	--

*** De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child Safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement 1ed d Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico's voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen . ***

Toebehoren elektrische bediening en PowerView®: zie bestelbon Elektra en PowerView®